

LANKO 596

PASTA IMPERMEABILIZANTE

Pasta Impermeable, lista para aplicaciones en zonas húmedas interiores sobre estructuras flexibles



LANKO 596 es una pasta de fácil aplicación que forma una película impermeable y flexible. Está conformada por resinas poliméricas, cargas minerales, etc., que viene lista para su uso y que proporciona una excelente solución de impermeabilización en zonas húmedas de interiores (baños, cocinas,) especialmente en la unión de elementos de diferentes coeficientes de dilatación (hormigón/yeso-cartón, por ejemplo) o en el sellado efectivo de encuentros. Se aplica en 2 manos (3 a 4 horas entre ellas) desde un espesor mínimo de 0,5 mm. El revestimiento asociado se puede aplicar 12 horas después de la última mano.

Aplicación

Se recomienda el uso de LANKO 596 donde se requiera:

- Una película impermeable y flexible.
- Un producto preparado y listo para su uso.
- Fácil aplicación, con brocha, rodillo, espátula o llana.
- Solo aplicaciones en interior

LANKO 596 se aplica con brocha, rodillo, espátula o llana. Este impermeabilizante flexible en pasta se puede utilizar solo o en conjunto con un refuerzo, tipo geotextil, para el sellado (en pisos o muros) de uniones.

Previa aplicación de LANKO 596 la superficie debe estar limpia y seca y sin presencia de polvo, aceites, en general libre de cualquier tipo de película o partículas que impidan la adherencia del producto. Toda imperfección del soporte debe corregirse.

LANKO 596 se aplica directamente del envase sobre la superficie ya preparada. Previa aplicación se debe verificar la estabilidad de los elementos a impermeabilizar. La primera mano de LANKO 596 se realiza con rodillo o brocha en forma cruzada, el consumo del impermeabilizante por capa es de aproximadamente 400 gr/m². Posterior a la primera mano se aplica el refuerzo (tipo geotextil) uniendo los elementos de diferente coeficiente de dilatación y después de 3 a 4 horas se aplica la segunda mano de LANKO 596. Después de 12 horas se puede comenzar la instalación del revestimiento final (cerámica, porcelanato, etc.) donde se requiera. En la última capa se puede aplicar una película de árido (tamaño 3mm) para dotar de una mayor adherencia mecánica al impermeabilizante.

Dosificación

LANKO 596 viene listo para su uso, no se debe mezclar ni diluir.

Almacenamiento

- 6 meses en embalaje original en lugar cubierto, seco y ventilado.
- LANKO 596 es un producto sensible a exposiciones prolongadas a temperaturas inferiores a 0°.

Precauciones

- LANKO 596 no debe ser mezclado con agua ni con otros productos.
- Para una correcta aplicación se debe emplear con brocha o rodillo.
- Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado dentro de un período adecuado.
- Se recomienda dejar juntas de un mínimo de 2 mm entre palmetas.
- Respetar juntas de dilatación perimetrales y estructurales.
- Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad. Evitando el contacto con la piel y los ojos.

ASISTENCIA TÉCNICA: La empresa PAREX CHILE LTDA. asegura la información, soporte y ayuda a las empresas que lo soliciten para comenzar una obra con el objetivo de precisar las disposiciones específicas de puesta en obra del producto (o proceso). Esta asistencia no debe ser asimilada ni a diseño de la obra, ni a la recepción de soportes, ni al control de las reglas de puesta en obra.

Documentación técnica marzo 2018 – la ficha presente tiene como objetivo informar sobre las propiedades del producto. Las informaciones que figuran están basadas en nuestros conocimientos actuales. Es responsabilidad del usuario, informarse sobre la adaptación del producto al uso deseado y de verificar si esta ficha no ha sido reemplazada por otra más reciente – actualizaciones consultables en www.parexchile.cl

Modo de empleo

- 1- Aplicar la pasta impermeabilizante con brocha o rodillo en forma cruzada, sobre una superficie limpia, elementos estables y sobre toda la superficie a impermeabilizar.
- 2- Una vez aplicada la primera capa y seca al tacto, instalar el refuerzo necesario en aquellos puntos singulares.
- 3- Después de 3 a 4 horas de aplicada la primera mano, extender la segunda mano a razón de 400gr/m² sobre toda la superficie a impermeabilizar, cubriendo los elementos de refuerzo instalados.
- 4- Una vez transcurridas 12 horas, se puede aplicar el revestimiento de terminación asociado.

Datos Técnicos

Forma y color	: Pasta de color blanco
Adherencia	: > 5 kg / cm ²
Rendimiento aproximado	: 400 gr / cm ² por mano
Grado resistencia hidráulica	: > 9
Envase	: Tineas de 20 kg
Duración	: 6 meses en envase original



PAREX CHILE LTDA.
Puerto Montt 3235 Renca - Santiago - Chile
Tel: (56 2) 328 99 00 www.parexchile.cl



ASISTENCIA TÉCNICA: La empresa PAREX CHILE LTDA. asegura la información, soporte y ayuda a las empresas que lo soliciten para comenzar una obra con el objetivo de precisar las disposiciones específicas de puesta en obra del producto (o proceso). Esta asistencia no debe ser asimilada ni a diseño de la obra, ni a la recepción de soportes, ni al control de las reglas de puesta en obra.

Documentación técnica marzo 2018 – la ficha presente tiene como objetivo informar sobre las propiedades del producto. Las informaciones que figuran están basadas en nuestros conocimientos actuales. Es responsabilidad del usuario, informarse sobre la adaptación del producto al uso deseado y de verificar si esta ficha no ha sido reemplazada por otra más reciente – actualizaciones consultables en www.parexchile.cl