



# LANKO 751 ADITIVO LATEX

Promotor de adherencia para mezclas  
cementicias y mezclas en base a yeso

LANKO 751 es una dispersión acrílica de alta tenacidad utilizado como aditivo promotor de adherencia en el agua de amasado mejora la adhesión, la hidratación y fraguado, así como la resistencia al agua, la resistencia al desgaste y flexibilidad de mezcla en base a yeso o morteros tradicionales de base cementicia.

## Ventajas

- Excelente penetración sobre concreto, asegurando el sellado y la adherencia.
- Es de fácil aplicación.
- Excelente adherencia.
- LANKO 751 es un producto ecológico, ya que no contiene solventes orgánicos, no es inflamable y no desprende gases u olores agresivos.
- Además, deja una capa plástica en aquellas superficies de alta rugosidad.

## Rendimiento

De acuerdo a tabla de dilución según producto a aplicar.

## Precauciones específicas

- Evite aplicar el producto a temperaturas menores de 5 °c o mayores de 45°C.
- Revolver siempre el contenido del envase antes de aplicarlo.
- Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso.
- Respetar la dosis indicada en el envase.
- En climas cálidos, secos, la utilización de este aditivo puede disminuir su tiempo de aplicación.

## Usos

LANKO 751 se utiliza para promover la adherencia de morteros tradicionales en base cementicia o base yeso. Se agrega en el agua de amasado del producto a preparar de acuerdo a la tabla de diluciones especificadas. También se utiliza para mejorar las características de Parex Estilo en superficies que lo requieran.

## Aplicación

Se adiciona al agua de amasado de los morteros base cementicia o yeso, sustituyendo la misma cantidad de agua. La dosificación es de acuerdo al producto a utilizar (ver cuadro de rendimiento).

## Presentación

Tineta de 20 litros

**ASISTENCIA TÉCNICA:** La empresa PAREX CHILE LTDA. asegura la información, soporte y ayuda a las empresas que lo soliciten para comenzar una obra con el objetivo de precisar las disposiciones específicas de puesta en obra del producto (o proceso). Esta asistencia no debe ser asimilada ni a diseño de la obra, ni a la recepción de soportes, ni al control de las reglas de puesta en obra.

**Documentación técnica marzo 2018** – la ficha presente tiene como objetivo informar sobre las propiedades del producto. Las informaciones que figuran están basadas en nuestros conocimientos actuales. Es responsabilidad del usuario, informarse sobre la adaptación del producto al uso deseado y de verificar si esta ficha no ha sido reemplazada por otra más reciente – actualizaciones consultables en [www.parexchile.cl](http://www.parexchile.cl)

## Tabla de dosificaciones

Productos	Cemento	Arena	Aditivo	Agua
Morteros dosificación en partes	1	2	1 lt.	1-3 lts
	1	3	1 lt.	1-4 lts
Morteros Adilisto predosificado en general	Dosis por bolsa 40 kg.		1 lt.	2 - 5 lts.
Yeso	Dosis por bolsa 45 kg.		1 lt.	2 - 5 lts.
Parex Estilo	Dosis por bolsa 35 kg.		Dosis de agua	
			5 lt. 375 cc.	6 lts. 425 cc.

## Precauciones

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
  - \*Solicite atención médica de inmediato.
  - Evite el contacto con la piel y con los ojos.
  - Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.
  - Debido a que la manipulación y aplicación de los productos están fuera de nuestro control, estos son de exclusiva responsabilidad del usuario.
  - La diferencia en sustratos, materiales y condiciones de aplicación son tan amplias que determinar las consideraciones de uso seguras del producto es responsabilidad del usuario y PAREX no asume responsabilidad alguna por este concepto.
  - Para consultas y aplicaciones específicas contacte a nuestro servicio de asistencia técnica: 23289900
- En caso de emergencia química, derrame o incendio, llame al CITUC Químico: 56-02 - 247 3600. En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al CITUC: 56-02- 635 3800.
- Las recomendaciones e informaciones sobre aplicación Y uso de los productos se dan en buenas fe y en base a la experiencia y conocimiento actual de la empresa.
  - Teniendo en consideración el correcto almacenamiento, manipulación y aplicación de los productos bajo condiciones normales.



**PAREX CHILE LTDA.**  
Puerto Montt 3235 Renca - Santiago - Chile  
Tel. (56 2) 328 99 00 [www.parexgroup.cl](http://www.parexgroup.cl)



**ASISTENCIA TÉCNICA:** La empresa PAREX CHILE LTDA. asegura la información, soporte y ayuda a las empresas que lo soliciten para comenzar una obra con el objetivo de precisar las disposiciones específicas de puesta en obra del producto (o proceso). Esta asistencia no debe ser asimilada ni a diseño de la obra, ni a la recepción de soportes, ni al control de las reglas de puesta en obra.

**Documentación técnica marzo 2018** – la ficha presente tiene como objetivo informar sobre las propiedades del producto. Las informaciones que figuran están basadas en nuestros conocimientos actuales. Es responsabilidad del usuario, informarse sobre la adaptación del producto al uso deseado y de verificar si esta ficha no ha sido reemplazada por otra más reciente – actualizaciones consultables en [www.parexchile.cl](http://www.parexchile.cl)