

HOJA DE SEGURIDAD

Según NCh 2245 Of 2015

PAREX
Building expertise, together

Nombre Comercial :

Lanko Adibond

Versión:03

Fecha: 28/07/17

Página 1 de 7

SECCION 1: Identificación del producto y de la empresa.

Identificación del producto químico: Lanko Adibond

Usos recomendados: Lanko Adibond mejora la adherencia de superficies a revestir como losas y muros de hormigón, estucos lisos, placas de fibrocemento. Reducción importante en costo y tiempo al evitar el puntereo.

Restricciones de uso: Antes de utilizar el producto considere las recomendaciones realizadas en la ficha técnica.

Nombre del proveedor: PAREX CHILE LTDA

Dirección del proveedor: Puerto Montt 3235. Renca

Número de teléfono del proveedor: 56 02 23289900

Número de teléfono de emergencia en Chile:

En caso de emergencia química, derrame o incendio llame al **CITUC Químico**, Centro de Información para Emergencias Químicas del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica Chile, teléfono 56-02-2247 3600.

En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al **CITUC**, Centro de información Toxicológica del Hospital Clínico de la Universidad Católica, teléfono 56-02-2635 3800.

Dirección electrónica del proveedor: www.parexchile.cl


SECCION 2: Identificación de los peligros.

Clasificación según NCh 382 : No aplica.

Distintivo según NCh 2190 : No aplica.

Clasificación según SGA : Irritación Cutánea Categoría 3

Etiqueta SGA :



Parex Group Chile

Av. Puerto Montt 3235 Renca - Stgo - Chile

Fono: (+56 2) 2328 9900

www.parexchile.cl – info@parex-group.cl

Cadina LANKO Presec. ADILISTO. PAREX

HOJA DE SEGURIDAD

Según NCh 2245 Of 2015

PAREX
Building expertise, together

Nombre Comercial :

Lanko Adibond

Versión:03
Fecha: 28/07/17
Página 2 de 7

Señal de seguridad según NCh 1411/4: No aplica

Clasificación específica : No aplica

Distintivo específico : No aplica

Descripción de peligros:

Oral: Puede provocar irritación en la boca y el tracto gastro-intestinal.

Inhalación: Tos, Dolor de garganta. Puede producir irritación de las membranas mucosas, ojos, nariz y vías respiratorias.

Piel: Por contacto con la piel puede inducir a lo sumo una leve irritación. Este producto no es tóxico por absorción cutánea.

Ojos: Puede producir irritación, Enrojecimiento si entra en contacto con los ojos

Descripción de peligros específicos: No Aplica.

SECCION 3: Composición/Información de los componentes.

Descripción Química : Dispersión acuosa de polímero acrílico.

<u>Número CAS</u>	<u>% P/P</u>	<u>Nombre del ingrediente</u>
-------------------	--------------	-------------------------------

96-33-3	2 - 15	Polímero acrílico
S/N 1	30-40	Cuarzo

SECCION 4: Primeros Auxilios.

Inhalación: Conduzca a la víctima a un **área ventilada**. Si se presenta tos o algún otro síntoma que afecte las vías respiratorias, consulte al personal médico.

Contacto con la Piel: **Lave** piel de la zona en contacto con abundante agua y jabón. Acuda al médico en caso de irritación.

Las ropas y el calzado afectados antes de que el producto se seque, deben lavarse apropiadamente antes de volver a ser utilizados.

Contacto con los Ojos: **Enjuague** inmediatamente los ojos con grandes cantidades de agua durante un mínimo de 15 minutos. Mantenga los párpados bien abiertos para

Parex Group Chile

Av. Puerto Montt 3235 Renca - Stgo - Chile

Fono: (+56 2) 2328 9900

www.parexchile.cl – info@parex-group.cl

Cadina **LANKO** Presec. **ADILISTO**. **PAREX**

HOJA DE SEGURIDAD

Según NCh 2245 Of 2015

PAREX
Building expertise, together

Nombre Comercial :

Lanko Adibond

Versión:03

Fecha: 28/07/17

Página 3 de 7

asegurar una completa limpieza de toda la superficie del ojo. Obtenga asistencia médica lo antes posible.

Ingestión: NO INDUZCA EL VOMITO. Busque atención médica en forma inmediata. Bajo ninguna circunstancia intente darle algo de beber a una persona inconsciente.

Efectos agudos previstos: El contacto frecuente y prolongado puede desengrasar y secar la piel, que lleva a incomodidad y dermatitis.

Efecto retardados previstos: No se conocen.

Síntomas/efectos más importantes: El contacto con el producto puede causar irritaciones de la piel y de los ojos.

Protección de quien brinda primeros auxilios, especificaciones para el médico Tratante: No se requiere de protección adicional a normal.

SECCION 5: Medidas para la lucha contra incendios.

Agente de extinción: Fuegos de poca magnitud pueden ser combatidos con arena, espuma, polvo o dióxido de carbono. Agua, espuma química o polvo universal pueden emplearse en grandes incendios.

Agente de extinción no apropiado: No aplica.

Productos peligrosos que se liberan de la combustión y degradación térmica: Material no Combustible.

Peligros específicos asociados: Material no combustible.

Métodos específicos de extinción: Material no combustible.

Precauciones para el personal de emergencia y/o bomberos: Material no combustible.

SECCION 6: Medidas que se deban tomar en caso de derrame accidental.

Precauciones para el personal:

Asegurar una adecuada ventilación en las áreas de trabajo.

Equipo de protección personal y procedimientos de emergencias: Utilizar ropa de seguridad adecuada tales como guantes, gafas de protección.

Parex Group Chile

Av. Puerto Montt 3235 Renca - Stgo - Chile

Fono: (+56 2) 2328 9900

www.parexchile.cl – info@parex-group.cl

Cadina **LANKO** Presec. **ADILISTO**. **PAREX**

HOJA DE SEGURIDAD

Según NCh 2245 Of 2015

PAREX
Building expertise, together

Nombre Comercial :

Lanko Adibond

Versión:03
Fecha: 28/07/17
Página 4 de 7

Precauciones medio ambientales: Evite su entrada en alcantarillado, vías fluviales, sistemas de drenaje, sótanos o áreas cerradas.

Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento: Al ser producto líquido requiere contención de material absorbente, como tierra, arena etc. La recopilación del material debe ser en contenedores adecuados.

Métodos y materiales de limpieza: El material derramado junto con el material absorbente, recoja con pala y deposítelo en contenedores adecuados, lave el piso con poca agua y absorba con tierra o arena seca.

Disponer en un sitio habilitado para la recepción final de productos químicos no peligrosos.

Medidas adicionales de prevención de desastres (efectos colaterales): No se conocen.

SECCION 7: Manipulación y almacenamiento.

Precaución para la manipulación segura: Use equipo de protección personal (lentes, máscara, guantes y ropa adecuada).

Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Úsese solamente con la ventilación adecuada. Lávese cuidadosamente después de la manipulación.

Infórmese sobre el manejo manual de carga.

Medidas operacionales y técnicas para prevención de exposición: Mantener ventilación adecuada en el lugar de trabajo.

Otras precauciones: Informarse del manejo manual de carga.

Prevención del contacto con sustancias incompatibles:

No se conocen.

Condiciones de almacenamiento seguro:

Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

Sustancias y mezclas incompatibles: No se conocen.

Material de envase y embalaje recomendados: La presentación del producto es en Tinetas plásticas, acopiados en un pallet y sellado con film.

Parex Group Chile

Av. Puerto Montt 3235 Renca - Stgo - Chile

Fono: (+56 2) 2328 9900

www.parexchile.cl – info@parex-group.cl

Cadina **LANKO** Presec. **ADILISTO** **PAREX**

HOJA DE SEGURIDAD

Según NCh 2245 Of 2015

PAREX
Building expertise, together

Nombre Comercial :

Lanko Adibond

Versión:03

Fecha: 28/07/17

Página 5 de 7

SECCION 8: Controles de exposición / Protección del personal.

Elementos de protección personal

Protección respiratoria:

No se requiere.

Protección para las manos:

Es imprescindible usar prevención para evitar lesiones potencialmente severas a la piel. Evite el contacto con producto húmedo no endurecido. En caso de contacto, lave inmediatamente el área afectada con agua y jabón.

Protección para los ojos:

Use lentes de seguridad con protectores laterales o gafas protectoras en situaciones en las que haya riesgo de exposición a salpicaduras o soplos de productos de seco.

Protección piel y cuerpo

Utilice todos los implementos que eviten el contacto con la piel. El uso de guantes, ropa de seguridad.

Medidas de ingeniería para reducir la exposición.

Contar con estaciones para el lavado de ojos y duchas de emergencia próximas al sector de trabajo.

SECCION 9: Propiedades físicas y químicas.

Apariencia	: Líquido viscosos de color rosado.
Punto de ebullición	: > 100 °C
Densidad	: 1.00– 1.5 g/ml
Viscosidad	: 2000-3500 cP
pH a 20°C (10 mL en 90 mL agua)	: 6 - 8

SECCION 10: Estabilidad y reactividad.

Estabilidad Química: El producto es estable en las condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

Condiciones que se deba evitar: No se conocen.

Materiales incompatibles: No se conocen.

Productos peligrosos de la descomposición: No se espera en condiciones normales de uso.

Parex Group Chile

Av. Puerto Montt 3235 Renca - Stgo - Chile

Fono: (+56 2) 2328 9900

www.parexchile.cl – info@parex-group.cl

Cadina **LANKO** Presec. **ADILISTO**. **PAREX**

HOJA DE SEGURIDAD
Según NCh 2245 Of 2015



Nombre Comercial :

Lanko Adibond

Versión:03
Fecha: 28/07/17
Página 6 de 7

Productos peligrosos de la combustión: No se espera en condiciones normales de uso.

Uso previsto y uso indebido: Leer la ficha técnica antes de utilizar el producto.

SECCION 11: Información toxicológica.

Toxicidad aguda (LD50, LC50) : No aplica

Irritación cutánea : En contacto prolongado puede causar irritación.

Irritación ocular: En contacto con el ojo el producto puede causar irritación ocular

Sensibilización respiratoria o cutanea: No aplica.

Mutagenicidad de células reproductoras / in vitro: No aplica

Carcinogenicidad: No aplica.

Toxicidad reproductiva, especifica en órganos particulares, exposición única, repetida: No aplica.

Peligro por inhalación: No aplica.

SECCION 12: Información ecológica.

Eco-toxicidad: Se sugiere no eliminar en Alcantarillado ni en fuentes de agua Potable o de Riego (Ríos y Canales) ya que puede producir algún grado de riesgo para la Flora y Fauna.

Persistencia y degradabilidad.

No relevante, ya que en contacto con el aire, el producto endurece y no presenta ningún riesgo de toxicidad.

Potencial de bioacumulación.

No relevante, ya que en contacto con el aire, el producto endurece y no presenta ningún riesgo de toxicidad.

Parex Group Chile

Av. Puerto Montt 3235 Renca - Stgo - Chile

Fono: (+56 2) 2328 9900

www.parexchile.cl – info@parex-group.cl

Cadina LANKO Presec. ADILISTO. PAREX

HOJA DE SEGURIDAD

Según NCh 2245 Of 2015

PAREX
Building expertise, together

Nombre Comercial :

Lanko Adibond

Versión:03
Fecha: 28/07/17
Página 7 de 7

SECCION 13: Información sobre la disposición final.

No debe descargarse efluentes conteniendo este producto en lagos, arroyos, ríos, mares u otros depósitos de agua.

El producto debe reutilizarse, si se requiere eliminar debe ser de acuerdo a la normativa vigente y en lugares autorizados este efecto.

Disposición de contenedores: Los envases vacíos contienen residuos del producto. No distribuya, queme o reutilice los contenedores.

Eliminar de acuerdo a la normativa vigente y en lugares autorizados para este efecto.

SECCION 14: Información sobre transporte.

Este producto es clasificado como no peligroso para su transporte.

(NU: No clasificado; CE: No clasificado).

No es necesario adoptar ninguna precaución especial aparte de las mencionadas en la sección 8.

SECCION 15: Información reglamentaria.

Clasificación NFPA:

Salud : 0
Fuego : 0
Reactividad : 0
Especiales : Sin datos

SECCION 16: Otras informaciones.

La información contenida en esta hoja de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su confección. Por favor, consulte la Ficha Técnica del producto antes de su utilización.

Las recomendaciones y resultados descritos en esta ficha, son en base a ensayos de laboratorio y a nuestra experiencia. Esto basado en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por tanto, de su exclusiva responsabilidad.

Parex Group Chile

Av. Puerto Montt 3235 Renca - Stgo - Chile

Fono: (+56 2) 2328 9900

www.parexchile.cl – info@parex-group.cl

Cadina **LANKO** Presec. **ADILISTO**. **PAREX**